



# HP DesignJet XL 3800 36-in PostScript Multifunction Printer

Arbeiten Sie noch effizienter – mit dem schnellsten Farbdrucker seiner Klasse<sup>1</sup>



## PRODUKTIV – Die perfekte Verbindung von Geschwindigkeit und Farbqualität in einem Gerät

- Bringen Sie Ihre Projekte dynamisch voran – mit dem schnellsten Farbdrucker seiner Klasse. Er liefert 6 A1-Farbseiten pro Minute.<sup>1</sup>
- Drucken Sie exzellente CAD-Zeichnungen und Grafiken in Schwarzweiß und Farbe mit einem Großformatgerät, das HP Flex Tech Tinten nutzt.
- Machen Sie Schluss mit dem zeitraubenden Warten auf Ausdrücke. Dieser Drucker gibt die erste Seite innerhalb von nur 20 Sekunden aus.<sup>2</sup>

## EFFIZIENT – Benutzerfreundlich und optimiert

- Sorgen Sie für spielend einfaches Kopieren und Scannen. Über das intuitive 15-Zoll-Bedienfeld auf der Vorderseite erledigt man Jobs mit einem Klick.
- Optimieren Sie die Platzausnutzung mit einem Drucker, der um 20 % kompakter ist.<sup>3</sup>
- Fördern Sie die Nachhaltigkeit durch Druckerpatronen aus Karton<sup>4</sup> und einen Drucker, dessen Kunststoffkomponenten zu 33 % aus Recyclingmaterial bestehen.<sup>5</sup>

## SICHER – Schützen Sie Ihren Drucker, Ihre Daten und Ihr Netzwerk

- Gewährleisten Sie, dass Ihren Daten und Ihrem Netzwerk nichts passiert – mit dem weltweit sichersten Großformatdrucker.<sup>6</sup>
- Schützen Sie Ihren Drucker vor Cyberbedrohungen – mit HP Wolf Enterprise.
- Überwachen Sie den Status Ihres Druckers über das zentrale Command Center Dashboard.

## Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/go/designjet-xl-3800>

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

<sup>1</sup> Basierend auf einem von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im Februar 2023 durchgeführten Vergleich veröffentlichter Geschwindigkeiten. Bewertet wurde die Höchstgeschwindigkeit des HP DesignJet XL 3800 (6 A1-Farbseiten pro Minute) gegenüber den Höchstgeschwindigkeitsangaben für Schwarzweiß- und Farbdrucker verschiedener Hersteller, die in Bezug auf Preis, Geschwindigkeit und Marktrelevanz vergleichbar sind. Die Auswahl der Wettbewerbsdrucker erfolgte aufgrund ihres weltweiten Marktanteils (gemäß IDC, Stand: Februar 2023). Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

<sup>2</sup> Wenn sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet und ein Dokument aus der Auftragsliste innerhalb von 35 Sekunden bis 3 Stunden nach dem letzten Plot erneut gedruckt wird (auf Normalpapier).

<sup>3</sup> Basierend auf einem von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im Februar 2023 durchgeführten Vergleich des für den Betrieb erforderlichen Platzes – beim HP DesignJet XL 3800 und einem Wettbewerbsdrucker für kleinere Auflagen. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

<sup>4</sup> Der äußere Karton der HP Druckerpatronen kann über lokale Programme für das Karton-/Papier-Recycling zu 100 % recycelt werden. Innenliegende Materialien wie der Tintenbehälter sind zu 55 % recycelbar. Sie können im Rahmen des HP Planet Partners Programms kostenfrei zur Wiederverwertung der Kunststoffteile zurückgegeben werden. Informationen zur Rücknahme von Tintenbehältern, Druckköpfen und Drucken, zur Teilnahme am HP Planet Partners Programm und zur Verfügbarkeit des Programms finden Sie unter <https://www.hp.com/recycle>. Unter Umständen ist das Programm in Ihrem Land nicht verfügbar.

<sup>5</sup> Der Prozentsatz des Recycling-Kunststoffs wird anhand des Kunststoff-Gesamtgewichts berechnet.

<sup>6</sup> Basierend auf einem von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im Februar 2023 durchgeführten Vergleich veröffentlichter Sicherheitspezifikationen. Bewertet wurden die Sicherheitsmerkmale des HP DesignJet XL 3800 im Vergleich zu Wettbewerbsdruckern verschiedener Hersteller, die im Februar 2023 den größten Anteil am weltweiten Druckermarkt für kleinere Volumina hatten. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

# Technische Daten

<b>Drucken</b>	
Ausgabe der ersten Seite	20 Sek. <sup>1</sup>
Geschwindigkeit	360 A1/Std. 10 Sek./A1-Seite 6 A1-Seiten/Min. <sup>2</sup>
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi optimiert
Technologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Tintentyp	Pigmentiert (C, M, Y, K)
Tintentropfen	6,5 pl (C, M, Y); 13,5 pl (K)
Druckköpfe	6 (2x KM, 2x CY, 2x MK)
Strichgenauigkeit	±0,1 % <sup>3</sup>
Minimale Strichstärke	0,02 mm (PDF adressierbar)
<b>Multifunktionalität</b>	
Scangeschwindigkeit	Scannen: Bis zu 7,62 cm/Sek. (Farbe, 200 dpi), bis zu 25,4 cm/Sek. (Graustufen, 200 dpi) Kopieren: Bis zu 15,24 cm/Sek. (Farbe, 200 dpi), bis zu 25,4 cm/Sek. (Graustufen, 200 dpi)
Scanauflösung	Bis zu 600 dpi
Technologie	Einzelblatteinzug, CIS (Contact Image Sensor)
Scanformat	JPEG, TIFF, PDF mehrseitig
Scanziele	USB, gemeinsamer Netzwerkordner
Maximale Scanlänge	5 m (PDF), 1,6 m (TIFF), 8 m (JPEG) <sup>4</sup>
Stärke	Bis zu 0,8 mm
<b>Medien</b>	
Führung	Spindellose Papierfächer, automatische Rollenzuführung für das Laden von vorn, integrierter Ausgabestapler <sup>5</sup> , automatische horizontale Schneidevorrichtung Scanner: gerader Scan-Papierpfad für Einzelblätter und Vorlagen auf Karton
Rollengröße	279 bis 914 mm Breite, bis zu 200 m Länge, 3 Zoll-Kern (7,62 cm)
Max. Rollendurchmesser	180 mm
Grammatur	60 bis 328 g/m <sup>2</sup>
Stärke	Bis zu 0,5 mm
<b>Anwendungen</b>	
Speicher	128 GB (Dateiverarbeitung) <sup>6</sup>
Festplatte	Standard: 256 GB (AES-256-verschlüsselt)
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	Gigabit Ethernet (1000Base-T), unterstützt die folgenden Standards: TCP/IP, DHCP/AutoIP (nur IPv4), DHCPv6, SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour, WS Discovery, Embedded Web Server (HTTPS), IPsec, Raw IP Printing (9100), LPD, IPP, WS-Druck, NTLM, SMB (v1/CIFS, v2, v3), SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (LEAR, PEAR, EAP-TLS), DFS
Native Drucksprachen	Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Druckpfade	Direktdruck vom USB-Flash-Laufwerk, Drucken aus gemeinsamen Netzwerkordnern, FTP-Druck, HP Treiber für Windows, HP Print Service für Android, Apple AirPrint Treiber für macOS und iOS, HP Print für Chrome OS, HP Click, HP App für iOS und Android
Treiber	PDF, Raster und HP-GL/2 Treiber für Windows, AirPrint für macOS
<b>Sicherheitsmerkmale</b>	
HP SureStart, Secure Boot, Whitelisting, HP Runtime Intrusion Detection, HP Connection Inspector, TPM, rollenbasierte Zugriffskontrolle, LDAP und Kerberos-Authentifizierung, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, Zertifikats-Management, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, kompatibel mit HP Web Jetadmin, kompatibel mit HP Security Manager, Secure Disk Erase (DoD 5220.22-M), Secure File Erase, selbstverschlüsselndes Festplattenlaufwerk, verschlüsselter PIN-Druck, Syslog Sicherheitsprotokollierung	
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	
Drucker	1.603 x 614 x 1.225 mm
Verpackt	1.705 x 766 x 1.265 mm
<b>Gewicht</b>	
Drucker	182 kg
Verpackt	230 kg
<b>Lieferumfang</b>	
HP DesignJet XL 3800 Multifunktionsdrucker, Druckkopf (x6), Starter-Druckerpatronen (x4), Scanner-Kalibrierungsblatt, Dokumentation, Stromkabel, Wartungspatrone, Stapler, Korb (an der Rückseite), Bedienfeld, Monitor-Arm	
<b>HP Software und Lösungen</b>	
HP Click für Windows und macOS, HP App für Windows, macOS und Mobilgeräte, HP Web Jetadmin, HP Security Manager, HP Easy Start, HP Print Scan Doctor, Mobile iOS Druck, HP Wolf Security, MPS, HP Command Center	
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Drucker enthält recycelten Kunststoff	33 %
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % RF
Höhe bei Betrieb	3000 m
Lagertemperatur	-25 bis 55 °C
<b>Geräuschpegel</b>	
Schalldruckpegel	50 dB(A) (Drucken im Normalmodus), <30 dB(A) (inaktiv), <20 dB(A) (Ruhemodus)
Schalleistung	6,8 B(A) (Drucken im Normalmodus), <4,8 B(A) (inaktiv), <3,8 B(A) (Ruhemodus)
<b>Stromversorgung</b>	
Energieverbrauch	<220 W (Drucken und Scannen), 50 W (Bereitschaftsmodus), <2,2 W <sup>7</sup> (Ruhemodus) (<14 W <sup>8</sup> mit DFE), 0,2 W (ausgeschaltet)
Voraussetzungen	Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A

## Zertifizierung

Sicherheit	USA und Kanada (CSA-zertifiziert); EU (gemäß LVD und EN 62368-1); Russland, Weißrussland, Kasachstan (EAC); Ukraine (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentinien (IRAM); Mexiko (NCE); Indien (BIS)
Elektromagnetisch	Entspricht den Anforderungen der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien (ACMA), Neuseeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Umwelt	Gemäß ENERGY STAR, EPEAT und UL ECOLOGO® zertifizierte Tinten, CE-Kennzeichnung (einschließlich WEEE, RoHS, REACH, ErP); in Übereinstimmung mit den geltenden WW RoHS Materialeinschränkungen
Garantie	90-day limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements.

# Bestellinformationen

<b>Produkt</b>	
7QR8BA	HP DesignJet XL 3800 36-in PostScript Multifunction Printer
<b>Zubehör</b>	
2NH46AAE	HP SmartStream Document Organizer-Modul
2NH47AAE	HP SmartStream Pixel-Analysenmodul
6UA02AAE	HP SmartStream Workflow Management Modul
8SW00A	HP SmartStream Preflight Manager USB
8SW00AAE	HP SmartStream Preflight Manager
8SW02A	HP SmartStream Print Controller USB für HP XL 3000 Druckerreihe
8SW02AAE	HP SmartStream Print Controller für HP XL 3000 Druckerreihe

## Original HP Druckkopf und Tintenpatronen

3EE18A	HP 768 DesignJet Wartungspatrone
45583A	HP 768 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 500 ml
45584A	HP 768 DesignJet Druckerpatrone Gelb, 500 ml
45585A	HP 768 DesignJet Druckerpatrone Cyan, 500 ml
45586A	HP 768 DesignJet Druckerpatrone Schwarz, 500 ml
7K5U5A	HP 769 1-2 DesignJet Druckkopf Schwarz/Magenta
7K5U6A	HP 769 3-4 DesignJet Druckkopf Cyan/Gelb
7K5U7A	HP 769 5-6 DesignJet Druckkopf Magenta/Schwarz

Nutzen Sie Original HP Tinten, Druckköpfe und Großformat-Druckmedien, um von gleichbleibend hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und optimaler Betriebsbereitschaft zu profitieren. Diese kritischen Komponenten wurden gemeinsam konzipiert und bilden ein optimiertes Drucksystem; Original HP Tinten gewährleisten eine lange Lebensdauer der HP Druckköpfe. Schützen Sie die Investition in Ihren HP Drucker und verwenden Sie nur Original HP Tinten – damit Sie bei Bedarf sämtliche HP Garantieleistungen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

## Original HP Großformat-Druckmedien

HP Inkjet-Papier mit ColorPRO Technologie, 3 Zoll-Kern (recyclierbar<sup>9</sup>)  
 HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO Technologie, 3 Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>10</sup> und recyclierbar<sup>9</sup>)  
 HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie, 3 Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>10</sup> und recyclierbar<sup>9</sup>)  
 HP Gestrichenes Papier – Universal, 3 Zoll-Kern (FSC®-zertifiziert<sup>10</sup> und recyclierbar<sup>9</sup>)  
 HP Everyday Polypropylen matt, 3 Zoll-Kern (recyclierbar<sup>9</sup>)

Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com)

<sup>1</sup> Drucker im Bereitschaftsmodus, Druck über Treiber und Adobe Reader auf einem PC mit 2,6 GHz Core i7, 16 GB RAM.  
<sup>2</sup> Mechanische Druckzeit. Erneuter Druck aus der Druckerwarteschlange. Gedruckt im Modus „Schnell“ unter Verwendung von HP Inkjet-Papier hochweiß und Original HP Tinten.  
<sup>3</sup> ±0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder ±0,2 mm (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 23 °C und 50 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit auf HP Transparentfolie matt im Format A0 im Modus „Optimal“ oder „Normal“ mit Original HP Tinten.  
<sup>4</sup> Mit 200 dpi gescannt.  
<sup>5</sup> Von A4 bis A0, Kapazität von bis zu 100 Blatt (Format A1).  
<sup>6</sup> Basierend auf 8 GB RAM.  
<sup>7</sup> Ausgenommen Typ 2 DFE (Digital Front End) gemäß der ENERGY STAR® Produktspezifikation für Bildverarbeitungsgeräte, Version 3.1.  
<sup>8</sup> Gesamtleistung gemessen im Ruhemodus einschließlich des auf dem Produkt enthaltenen digitalen Front Ends.  
<sup>9</sup> Kann allgemein verfügbaren Recycling-Verfahren zugeführt werden.  
<sup>10</sup> BMG Markenzertifikatcode FSC®-C115319, siehe <http://www.fsc.org>. HP Markenzertifikatcode FSC®-C017543, siehe <http://www.fsc.org>. BMG Markenzertifikatcode PEFC®/29-31-261, siehe <http://pefc.org>. HP Markenzertifikatcode PEFC®/29-31-198, siehe <http://pefc.org>. Nicht alle FSC®- oder PEFC®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verfügbar.

